

E


APLICACIONES: Filtros de arena para piscinas domésticas enterradas o de superficie.

MATERIALES: Depósito laminado en fibra de vidrio con protección ultravioleta para la utilización del mismo bajo los rayos del sol.

MOTOR: Válvula de seis vías tipo abrazadera en ABS.

LIMITACIONES DE FUNCIONAMIENTO: Presión máxima: 2'5Bar/36PSI. Temperatura máxima.: 43°C/109°F. Diámetro de arena: 0,5/0,8mm.

BTL



Modelo Model Modèle	Área del filtro Filter area Surface filtrante	Válvula Valve Vanne	Caudal máximo Caudal maximum Débit maximum	Arena Sand Sable (Kg)
BTL E 14-1,5	0,09	1,5 inch 50mm	72 lpm 4,83 m³/h	20
BTL E 16-1,5	0,13	1,5 inch 50mm	108 lpm 6,48 m³/h	35
BTL E 18-1,5	0,16	1,5 inch 50mm	135 lpm 8,10 m³/h	45
BTL E 21-1,5	0,22	1,5 inch 50mm	185 lpm 11,10 m³/h	85
BTL E 25-1,5	0,32	1,5 inch 50mm	260 lpm 15,60 m³/h	145
BTL E 28-1,5	0,40	1,5 inch 50mm	325 lpm 19,50 m³/h	210
BTL E 28-2	0,41	2,0 inch 63mm	336 lpm 20,16 m³/h	215
BTL E 32-2	0,50	2,0 inch 63mm	415 lpm 24,90 m³/h	355
BTL E 36-2	0,64	2,0 inch 63mm	520 lpm 31,20 m³/h	470
BTL E 36-2,5	0,64	2,5 inch 75mm	533 lpm 32,00 m³/h	470
BTL E 40-2	0,79	2,0 inch 63mm	650 lpm 39,00 m³/h	620
BTL E 40-2,5	0,79	2,5 inch 75mm	658 lpm 39,50 m³/h	620
BTL E 48-2	1,13	2,0 inch 63mm	860 lpm 51,60 m³/h	860
BTL E 48-2,5	1,13	2,5 inch 75mm	941 lpm 56,50 m³/h	860

UK

APPLICATIONS: Sand filters for in ground or above ground domestic pools.

MATERIALS: Bobbin-wound fiberglass reinforced tank with UV resistant, it is able to operate under prolong sunlight.

MOTOR: Six-way multiport valve clamp style in ABS.

OPERATING LIMITS: Max. pressure: 2,5Bar/36 PSI. Max. temperature: 43°C/109°F. Diameter of sand: 0,5/0,8mm.

Modelo Model Modèle	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm
BTL E 14-1,5	726	619	550	160	355	298
BTL E 16-1,5	757	640	590	175	410	390
BTL E 18-1,5	814	698	638	210	455	390
BTL E 21-1,5	845	730	670	235	535	500
BTL E 25-1,5	950	835	775	300	635	500
BTL E 28-1,5	1020	905	845	330	710	500
BTL E 28-2	1092	960	877	390	723	500
BTL E 32-2	1200	1085	1002	425	800	753
BTL E 36-2	1300	1172	1090	480	900	753
BTL E 36-2,5	1334	1242	990	480	900	800
BTL E 40-2	1400	1340	1260	580	1000	810
BTL E 40-2,5	1434	1410	1160	580	1000	857
BTL E 48-2	1600	1550	1468	740	1200	995
BTL E 48-2,5	1634	1620	1368	740	1200	1042

F

APPLICATIONS: Filtres à sable pour les piscines domestiques enterrés ou de surface.

MATÉRIAUX: Cuve en fibre de verre bobiné avec protection UV pour l'utilisation de la même sous les rayons du soleil.

MOTEUR: Six voies clamp vanne en ABS.

LIMITES DE FONCTIONNEMENT: Pression maximale: 2,5Bar/36 PSI. Température max.: 43°C/109°F. Le diamètre de sable: 0,5/0,8mm.