

## Electrobombas autoaspirantes para piscinas



IPE



PROA



POPA

### Características

Electrobomba autoaspirante para piscinas, con prefiltro incorporado de grandes dimensiones que genera una altísima capacidad de filtración.

Filtro con tapa transparente en policarbonato que permite observar fácilmente el interior del cesto prefiltro. Imposibilidad de comunicación eléctrica con el agua, ya que ninguna parte del motor tiene contacto con el líquido bombeado.

En la Serie WINNER:

Incorpora de serie llave para apertura de tapa prefiltro sin esfuerzo.



### Prestaciones y características

Tipo	KW	HP	M³/h	1,5	3	4,5	6	7,2	9	12	15	17,4	19,5	21	24	30	33	39
			l/min	25	50	75	100	120	150	200	250	290	325	350	400	500	550	650
IPE 50 M	0,25	0,33	m.c.a.	10,2	9,7	8,6	7,2	5,5	3,2									
IPE 80 M	0,33	0,5		12,3	11,9	11,3	10,5	9	8,1	4,6								
IPE 100 M	0,75	1		13,8	13,3	13	12,5	11,6	10,8	8,1	4,8	1,8						
PROA 75 M	0,55	0,75			15,1	15,1	13,7	13,5	13,2	11,5	7,5							
PROA 100 M	0,75	1			16,8	16,7	16,2	16	15,4	14,1	11	7	5,9					
PROA 100 T	0,75	1			16,8	16,7	16,2	16	15,4	14,1	11	7	5,9					
PROA 150 M	1	1,5			18,5	18,4	18	17,7	17,3	16	14,2	11,5	10	5,2	5,1			
POPA 75 M	0,55	0,75					13,2	13	12,8	11,7	10	7	6	5,5				
POPA 75 T	0,55	0,75					13,2	13	12,8	11,7	10	7	6	5,5				
POPA 100 M	0,9	1,25					16,5	16	16	15,4	14,2	12,5	11,2	10	5,5			
POPA 150 M	1	1,5					18,5	18,3	18,2	17,4	16,5	15	14	13	10	5,5		
POPA 150 T	1	1,5					18,5	18,3	18,2	17,4	16,5	15	14	13	10	5,5		
POPA 200 M	1,5	2					19,5	19,3	19,1	18,5	18	16,7	15,8	15	12,5	9	6,3	
POPA 200 T	1,5	2					19,5	19,3	19,1	18,5	18	16,7	15,8	15	12,5	9	6,3	
POPA 300 T	2,2	3					21,5	21,2	21	20,5	19,9	18,7	18,3	18	16,5	12,9	10,3	5

M: Monofásico T: Trifásico