



E

APLICACIONES: Montaje con bombas de 4".
MATERIALES: Envoltente motor y tapa superior: acero Inox AISI304. Junta tórica en NBR. Membrana de compensación en caucho. Motor Franklin: Camisa exterior en AISI316.
MOTOR: Dos polos con condensador permanente (no incluido). Protección IP68. Aislamiento clase F.
Motor Franklin: aislamiento clase B.
LIMITACIONES DE FUNCIONAMIENTO: Temperatura máxima del líquido: 30°C. Arranques máximos por hora: 20. Voltaje +-10%. Profundidad máxima de inmersión: 150m.
EQUIPAMIENTO: Se suministra con conector y cable.

UK

APPLICATIONS: To be assemble with 4".
MATERIALS: Motor sleeve and upper cover: in stainless steel AISI304. NBR O'ring. Balancing memebrane in rubber. Motor Franklin: External sleeve: in AISI316.
MOTOR: Two poles with permanent split capacitor (non included). Protection IP68. Insulation class F.
Motor Franklin: insulation class B.
OPERATING LIMITS: Maximum fluid temperature: 30°C. Maximum starts per hour: 20. Voltage +-10%. Maximum depth: 150m.
EQUIPMENT: Supplied with connector and cable.

F

APPLICATIONS: Montage avec pompes 4".
MATÉRIAUX: Chemise moteur et couvercle supérieur: en acier Inox AIS304. Jointe torique en NBR. Membrane en caoutchouc. Motor Franklin: Chemise extérieur: de AISI316.
MOTEUR: Deux pôles, avec condensateur permanent (pas inclus). Protection IP68. Isolement classe F.
Motor Franklin: isolement classe B.
LIMITES DE FONCTIONNEMENT: Temp. maximale du fluide: 30°C. Nombre de démarrages par heure: 20. Voltage +-10%. Profondeur maximale d'immersion: 150m.
ÉQUIPEMENT: Livrée avec connecteur et câble.

MOTORES 4"



Aceite Oil Huile	1~230V			Aceite Oil Huile	3~400V			
	kW	HP	Newton		kW	HP	Newton	µF
M04 L050M 5-2	0,37	0,5	1500	M04 L050 5-4	0,37	0,5	1500	20
M04 L075M 5-2	0,5	0,75	1500	M04 L075 5-4	0,5	0,75	1500	25
M04 L100M 5-2	0,75	1	1500	M04 L100 5-4	0,75	1	1500	35
M04 L150M 5-2	1,1	1,5	2500	M04 L150 5-4	1,1	1,5	2500	40
M04 L200M 5-2	1,5	2	2500	M04 L200 5-4	1,5	2	2500	50
M04 L300M 5-2	2,2	3	2500	M04 L300 5-4	2,2	3	2500	75
				M04 L400 5-4	3	4	2500	-
				M04 L550 5-4	4	5,5	2500	-
				M04 L750 5-4	5,5	7,5	2500	-
				M04 L1000 5-4	7,5	10	4500	-

Agua Water Eau	1~230V			Agua Water Eau	3~400V		
	kW	HP	Newton		kW	HP	Newton
2548036700L PSC	0,25	0,33	3000	2347616700L SS	0,37	0,5	3000
2548056700L PSC	0,37	0,5	3000	2347626700L SS	0,55	0,75	3000
2548076700L PSC	0,55	0,75	3000	2347636700L SS	0,75	1	3000
2548086700L PSC	0,75	1	3000	2347246700L SS	1,1	1,5	3000
2548096700L PSC	1,1	1,5	3000	2347256700L SS	1,5	2	3000
2548106700L PSC	1,5	2	3000	2347266700L SS	2,2	3	3000
2548116700L PSC	2,2	3	4000	2347646700L SS	3	4	3000

Motor / Moteur FRANKLIN	2347263421L HT	2,2	3	6500
	2347643421L HT	3	4	6500
	2347273421L HT	3,7	5	6500
	2347653421L HT	4	5,5	6500
	2347283421L HT	5,5	7,5	6500
	2347293421L HT	7,5	10	6500