

## MOTEURS IMMERGÉS MULTICELLULAIRES EN BAIN D'EAU POUR PUIITS 6" MOTORES SUMERGIBLES MULTIESTADIO EN BAÑO DE ACEITE PARA POZOS DE 6"

### LIMITES D'UTILISATION

- Température du liquide jusqu'à 35°C (pour usage domestique suivant EN 60335-2-41)
- Température max. du liquide: 35°C (pour d'autres usages)

### MOTEUR

- Triphasé 400V-50Hz
- Moteur électrique à induction à 2 pôles
- Moteur immergé en bain d'eau
- Isolation Classe B
- Protection IP 68
- Service continu

### MATÉRIAUX DU MOTEUR

- Chemise externe Acier inox AISI 304
- Arbre moteur Acier inox AISI 304
- Support supérieur Fonte
- Support inférieur Fonte
- Garniture mécanique Céramique/Graphite

### LÍMITES DE USO

- Temperatura de líquido de hasta 35°C (para un uso doméstico según la norma EN 60335-2-41)
- Temperatura máx. líquido: 35°C (para otros usos)

### MOTOR

- Trifásico 400V-50Hz
- Motor eléctrico por inducción de 2 polos
- Motor sumergido en baño de aceite
- Aislamiento Clase B
- Protección IP 68
- Servicio continuo

### MATERIALES MOTOR

- Camisa exterior Acero inoxidable AISI 304
- Eje motor Acero inoxidable AISI 304
- Soporte superior Fundición
- Soporte inferior Fundición
- Junta mecánica Cerámica/Grafito



## MOTEURS TRIPHASÉS 50 Hz - MOTORS 50Hz

TYPE - TIPO	PUISSANCE NOMINALE POTENCIA NOMINAL		Voltage Voltaje	Courant (A) Corriente (A)		Rendement Eficiencia			COS φ (% charge - carga)			RPM
	HP	kW		V	IN	IA	50 %	75 %	100 %	50 %	75 %	
Triphasé Trifásico	P2											
MVT 5,5	5,5	4	400	9,8	37,8	68	72	72	59	67	82	2785
MVT 7,5	7,5	5,5	400	12,8	50,6	70	74	76	59	67	82	2795
MVT 10	10	7,5	400	16,5	63,8	79	80	80	59	67	82	2805
MVT 12,5	12,5	9,3	400	20,2	78,1	80	81	81	59	67	82	2855
MVT 15	15	11	400	22,8	88	82	83	83	63	71	84	2825
MVT 17,5	17,5	13	400	27,6	106,6	81	82	82	61	69	83	2835
MVT 20	20	15	400	32,2	124,5	80	81	81	61	69	82	2855
MVT 25	25	18,5	400	40,2	155,4	81	82	82	59	67	82	2865
MVT 30	30	22	400	46,7	180,3	82	83	83	59	67	82	2875
MVT 35	35	26,5	400	54,9	212	83	84	84	61	69	83	2885
MVT 40	40	30	400	62,1	240	83	84	84	61	69	83	2895
MVT 50	50	37	400	76,7	303,3	81	82	84	61	69	83	2905
MVT 60	60	45	400	93,2	360,2	81	82	84	61	69	83	2905